

非鉄・電気電子部品用 Zerust®製品カタログ

フィルムタイプ

Zerust®HOF 気化性防錆フィルム(非鉄用)

非鉄専用の気化性防錆フィルムです。非鉄金属の保管・輸送・輸出に最適です。長期保管にも適しています。アルミニウム・銅・真鍮・錫・銀などの非鉄金属の腐食を抑制します。

ボーイング社にスペックインしている製品です。(スペックイン名:Zerust®ICT-510C Film) 製品規格:

シート

製品番号	色	サイズ 厚	み(mm)×幅(mm	ı)×長さ(m)	備考	出荷単位
HOF3120V	ピンク	0.08	1,200	75	片開き 幅 2400	1 本から

◆新サイズ◆平袋

製品番号	色	サイズ 厚み(mm)×幅(mm)×深さ(mm)		出荷単位	
HOF33545	ピンク	0.08	350	450	300 枚/包

^{*}規格にないサイズのシート、袋も製造可能です。ご相談ください。





Zerust®ストレッチフィルム(非鉄用)

非鉄専用の気化性防錆機能を有するストレッチフィルムです。アルミニウム・銅・真鍮・錫・銀などの非鉄 金属の腐食を抑制します。金属部品に直接 2~3 重に巻き付けて使用します。部品の一部のみの腐食抑制をしたい場合など、部分的な腐食抑制にも最適です。

製品規格

製品番号	色	サイズ 厚	み(mm)×幅(r	nm)×長さ(m)	備考	出荷単位
MCST NF1051	ピンク	0.025	500	200m	外面が防錆面	6 本/箱

^{*}上記サイズからのスリットも可能です。ご相談ください。

Zerust®ESD シールド(静電気防止・酸化防止フィルム)

持続型帯電防止と非鉄金属の腐食抑制の両方を兼ね備えた気化性防錆フィルムです。静電気を嫌うプリント 基板や電子部品、精密機器等の腐食抑制に最適です。保管・輸送・輸出に使用できます。

製品規格:平袋

製品番号	色	サイズ 厚み(mm)×幅(mm)×深さ(mm)			出荷単位
HZ- 4	ナチュラル	0.07	100	200	3,000 枚/包
HZ- 6	ナチュラル	0.07	150	250	2,000 枚/包
HZ- 8	ナチュラル	0.07	200	350	2,000 枚/包
HZ-14	ナチュラル	0.07	350	500	1,000 枚/包
HZ-18	ナチュラル	0.07	450	600	500 枚/包




◆新サイズ◆新出荷単位:小ロットでご希望の場合はこちら

製品番号	色	サイズ 厚み(mm)×幅(mm)×泻	だ(mm)	出荷単位
HZ- 4-S	ナチュラル	0.07	100	200	1,000 枚/包
HZ- 6-S	ナチュラル	0.07	150	250	1,000 枚/包
HZ- 8-S	ナチュラル	0.07	200	350	1,000 枚/包
HZ-14-S	ナチュラル	0.07	350	500	500 枚/包
H7-18	ナチュラル	0.07	450	600	250 枚/包

*規格にないサイズのシート、袋も製造可能です。また、鉄・非鉄両用タイプ、鉄用タイプの帯電防止フィルムの製造も可能です。ご相談ください。

<u>Zerust®HOF-AT 変色防止フィルム(非鉄用)</u>

Zerust®変色防止フィルム(非鉄用)は、腐食性ガス(硫化水素・亜硫酸ガス・塩素ガス等)を吸着・中和することで非鉄金属を変色・腐食から保護します。非鉄用の気化性防錆剤を添加しているため、結露等による非鉄金属の変色・腐食も抑制します。対象の非鉄金属はアルミニウム・銅・真鍮・銀・錫などです。特に腐食性ガスにより変色する銅、真鍮、銀の変色、腐食対策に有効です。



本製品は受注製造品です。

固形タイプ

Zerust®CT-50(気化性防錆剤・鉄非鉄両用タイプ)

Zerust®CT-50 は電気電子機器にも使用可能な腐食抑制剤で、鉄と非鉄の両方に効果を発揮します。 密閉可能な容器に部品と本製品を入れるだけで、腐食抑制対策が可能です。Zerust®フィルムやポリエチレン 袋を外装袋として使用することも可能です。

注意:容器に段ボール箱を使用する際はポリエチレン袋、Zerust®フィルムなどの内袋が必要です。 製品規格

210000				
製品番号	防錆容積	防錆期間	サイズ (mm)	出荷単位
CT-50	7 L (3.5 L)	6 カ月 (12 カ月)	50 x 50	1000 個/袋



◆新製品◆

Zerust®CorTab VCI タブレット CT-25(気化性防錆剤・鉄非鉄両用タイプ)

Zerust®CorTab VCI タブレット CT-25 はタブレット状の腐食抑制剤で、鉄と非鉄の両方に効果を発揮します。電気電子機器にも使用可能です。タブレットタイプのため、小さなスペースがあれば設置出来ます。

密閉可能な容器に部品と本製品を入れるだけで、腐食抑制対策が可能です。 Zerust®フィルムやポリエチレン袋を外装袋として使用することも可能です。



注意:容器に段ボール箱を使用する際はポリエチレン袋、Zerust®フィルムなどの内袋が必要です。 製品規格

製品番号	防錆容積	防錆期間	出荷単位
Cor Tab CT-50	7 L	6 カ月	8 ボトル/箱 (1 ボトル 600 錠入り)